



ARTISTIC COLOR CEMENTO



Beton- und Steinoptik als moderner Hingucker

Mit ARTISTIC COLOR CEMENTO werden hochwertige Spachteltechniken in verschiedenen Beton- und Steinoptiken im Innenbereich hergestellt.

Verarbeitung

ARTISTIC COLOR PRIMER FIX deckend auftragen. Der Primer wird im Farbton weiß geliefert.

Lunker Beton | Pompini: ARTISTIC COLOR CEMENTO vollflächig mit einer Edelstahl-Venizianerkelle auftragen und mit dem Strukturbrett punktuell strukturieren (nicht durchgehend strukturieren). Die Fläche anziehen lassen (ca. 30 min) und mit der Edelstahl-Venizianerkelle glätten, sodass die Unebenheiten der Strukturierung abgeglättet werden aber noch Vertiefungen (Löcher/Lunker) sichtbar bleiben. Sollte das ARTISTIC COLOR CEMENTO schon zu stark angezogen sein, mit einer Sprühflasche die Flächen vornässen und danach abglätten.

Glatter Beton | Liscio: ARTISTIC COLOR CEMENTO vertikal vollflächig mit einer Edelstahl-Venizianerkelle auftragen. Die Fläche anziehen lassen (ca. 30 min) und mit der Edelstahl-Venizianerkelle glätten, sodass die Unebenheiten der Strukturierung abgeglättet sind. Sollte das ARTISTIC COLOR CEMENTO schon zu stark angezogen sein, mit einer Sprühflasche die Flächen vornässen und danach abglätten.

Quadratischer Beton | Quadrato: ARTISTIC COLOR CEMENTO vertikal oder horizontal vollflächig mit einer Edelstahl-Venizianerkelle auftragen. Nach vollständiger Trocknung die Fläche mit einem 9 mm Klebeband in Quadrate/Rechtecke einteilen und in den Ecken runde Kleber anbringen. Dann eine zweite Schicht ARTISTIC COLOR CEMENTO in gleicher Weise aufbringen. Die Fläche anziehen lassen (ca. 30 min) und mit der Edelstahl-Venizianerkelle glätten, sodass die Unebenheiten der Strukturierung abgeglättet sind. Sollte das ARTISTIC COLOR CEMENTO schon zu stark angezogen sein, mit einer Sprühflasche die Flächen vornässen und danach abglätten.

Nach vollständiger Trocknung die Oberflächenschutzbeschichtung ARTISTIC COLOR CEMENTO FINISH (getönt, 1:4 mit Wasser verdünnt) je Gestaltungstechnik auftragen.

| Produkt | Verdünnung | Verbrauch pro Auftrag | Gebindegröße | Trocknungszeit |
|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------|----------------|
| ARTISTIC COLOR PRIMER FIX | max. 20 – 30 % mit Wasser | ca. 10 – 12 m ² /l ca. 80 – 100 ml/m ² | 1 Liter 5 Liter | 6 – 8 Stunden |
| ARTISTIC COLOR CEMENTO | unverdünnt | ca. 1,5 m ² /l ca. 600 – 700 ml/m ² | 1 Liter 5 Liter | 6 – 8 Stunden |
| ARTISTIC COLOR CEMENTO FINISH | 1:4 mit Wasser verdünnt | ca. 10 m ² /l ca. 100 ml/m ² | 1 Liter 2,5 Liter | ca. 8 Stunden |

Weitere Techniken oder Hinweise im Technischen Merkblatt beachten.

ARTISTIC COLOR ist eine Marke der Diessner GmbH & Co KG - Lack- und Farbenfabrik



ARTISTIC COLOR CEMENTO

Zeitgenössisches Großstadtflair
für moderne Einrichtungen



ARTISTIC COLOR
CEMENTO



CEMENTO | EFFETTO: Liscio
Cenere | C14 + CEMENTO FINISH | D11



ARTISTIC COLOR
CEMENTO



Pietra | C11 + CEMENTO FINISH | D12



Ardesia | C12 + CEMENTO FINISH | D12

**Authentischer und robuster Industrie-Look
für zeitloses Design**

Diese Technik passt perfekt in moderne und zeitgenössische Räume und verleiht ihnen einen Touch exklusiver Eleganz. Die mit ARTISTIC COLOR CEMENTO dekorierten Räume erhalten eine besondere architektonische Wirkung. Ideal auch für Liebhaber des urbanen Industrie-Stils. Die elegante und schlichte Betonoptik überzeugt nicht nur in ihrem minimalistischen Charme sondern profitiert auch von ihrer Robustheit und Funktionalität.



ARTISTIC COLOR
CEMENTO



Quarzo | C13 + CEMENTO FINISH | D11



Cenere | C14 + CEMENTO FINISH | D11



Calcare | C15 + CEMENTO FINISH | D12