Diessner Buntsteinputz

Verarbeitungsfertiger, dekorativer Kunstharzputz für innen und außen



Anwendung

für innen und außen

Eigenschaften

Diffusionsfähig
Wasserabweisend
Wetterbeständig

Verwendungszweck

Diessner Buntsteinputze ergeben sehr robuste, wetterbeständige Oberflächen mit einem gleichmäßigen Strukturbild. Geeignete Untergründe sind alle festen Putze der Mörtelgruppen P II- P IV, Beton, Faserzementplatten, Gipskartonplatten, festhaftende Altbeschichtungen und ähnliche Oberflächen.

Technische Daten Allgemein

DIN EN 1062

Wasseraufnahme:	Klasse W3
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Klasse V2

Verbrauch
1,2 mm: ca. 3 kg/m² Farbtonreihe Stufe 4
2,0 mm: ca. 5 kg/m² Farbtonreihe Stufe 1-3
Bei dem angegebenen Materialverbrauch handelt es sich um Richtwerte auf glattem Untergrund ohne Schütt- und Schwundverlust. Untergrundabhängige bzw. verarbeitungsbedingte Abweichungen sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.

Verdünnung
Ca. 3 % mit klarem, sauberen Wasser.

Trockenzeit
Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 3 Tagen oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

VOC-Wert
Klasse c Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 40 g/l, VOC Gehalt <10 g/l

Bindemittelbasis

Kunststoffdispersion

Farbton

siehe Katalog

Auftragsverfahren

Edelstahlkellen zum Aufzug

Diessner GmbH & Co. KG· Tempelhofer Weg 38-42 · 12347 · Berlin-Britz
Telefon 030 - 60 00 02-0 · Fax 030 - 60 00 02-88
info@diessner-farben.de · www.diessner-farben.de

Diessner Buntsteinputz

Verarbeitungsfertiger, dekorativer Kunstharzputz für innen und außen

Verarbeitung	
	Mit Edelstahlkellen vollflächig aufziehen und gleichmäßig auf Kornstärke abziehen und glätten. Untergrund- und Umgebungstemperatur 5-25°C. Bei Bedarf die Konsistenz mit max. 2% klarem, sauberen Wasser einstellen.
Untergrundvorbereitung	
	Die Untergründe müssen fest, trocken, sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten, kreidenden Schichten und trennenden Substanzen sein. Die Untergründe müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Saugfähige/nicht saugfähige Untergründe mit einem Putzgrund vorbehandeln.
zugehörige Systemprodukte	
	Diessner Putzgrund
Reinigung der Werkzeuge/Airlessgeräte	
	Werkzeuge/Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung	
	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.
Entsorgung	
	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV - Abfallschlüssel Nr. 080112.
Produkt - Code Farben und Lacke / GISCODE	
	BSW 20
Deklaration der Inhaltsstoffe	
	siehe Sicherheitsdatenblatt

Diessner GmbH & Co. KG· Tempelhofer Weg 38-42 · 12347 · Berlin-Britz
Telefon 030 - 60 00 02-0 · Fax 030 - 60 00 02-88
info@diessner-farben.de · www.diessner-farben.de

Diessner Buntsteinputz

Verarbeitungsfertiger, dekorativer Kunstharzputz für innen und außen

Hinweise

Hinweis gipshaltige Spachtel
Gipshaltige Spachtel, die auf „Null“ planeben zum Untergrund ausgezogen werden, können bei ungünstigen Trocknungsbedingungen durch die Feuchteeinwirkung der Farbbeschichtung anquellen, Blasen bilden und abplatzen bzw. zu späteren Haftungsproblemen führen. Deshalb ist Vorfeld die Eignung der verschieden Materialien zu überprüfen und das Merkblatt Nr. 2 Verspachteln von Gipsplatten des Bundesverband der Gips- und Gipsplattenindustrie bzw. das Merkblatt 02-09/2020 Haftfestigkeitsstörungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz zu beachten. Im Einzelfall ist eine nachträgliche Verfestigung mit einer nicht pigmentierten, transparenten Grundierung an Hand von Musterflächen zu prüfen. Im Zweifelsfall ist die gipshaltige Spachtelschicht zu entfernen bzw. sind untergrundbedingte Spachtelarbeiten mit dispersionsgebundenen Spachtelmassen auszuführen.
Gipshaltige Spachtelflächen, die in tragfähiger Schichtstärke erstellt wurden, sind mit einem Hydrosol Tiefgrund vor zu beschichten.

Schreibeffekt
Bei getönten Putzen kann eine mechanische Beanspruchung der Oberfläche zu Farbtonveränderungen führen (sogenannter Schreibeffekt bzw. Füllstoff-/Pigmentbruch). Die Witterungsbeständigkeit wird dadurch nicht beeinflusst.

Bitte beachten
Durch die Verwendung von natürlichen Füllstoffen sind geringe Farb- und Strukturschwankungen möglich, deshalb bei farbig eingestellten Putzen auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Chargen einsetzen oder unterschiedliche Chargen vorher mischen. Durch die verwendeten natürlichen Zuschlagstoffe sind vereinzelte dunkle Körner (Schwarzkorn) nicht auszuschließen. Die Arbeitsweise, das Verarbeitungswerkzeug sowie der Untergrund haben einen wesentlichen Einfluss auf den Farbton, das Strukturbild und den Materialverbrauch. Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Eine gleichbleibende Farbtongenauigkeit kann je nach vorliegendem Untergrund insbesondere bei unterschiedlich saugenden Untergründen, unterschiedlichen Trocknungsbedingungen bzw. bei unterschiedlicher Oberflächenstruktur nicht zugesichert werden. Des Weiteren können im Untergrund vorhandene alkalische Verbindungen bzw. andere Inhaltsstoffe Einfluss auf den Farbton haben. Durch unterschiedliche Bewitterung der Putzoberfläche können Farbtonveränderungen auftreten. BFS-Merkblätter Nr. 25 und 26 beachten.

Besondere Hinweise
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten und Schutzbrille anlegen. Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bel den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblattern sowle die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische
Empfehlungen In Wort und Schrift, die wir zur Unterstatzung des Kaufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhaltnls und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen bezlehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlleren alle vorangegangenen Ausgaben Ihre Goltigkeit. Weltere
Hinwelse können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenhelt des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bel den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abwelchen können.

Diessner GmbH & Co. KG· Tempelhofer Weg 38-42 · 12347 · Berlin-Britz
Telefon 030 - 60 00 02-0 · Fax 030 - 60 00 02-88
info@diessner-farben.de · www.diessner-farben.de

Diessner Buntsteinputz

Verarbeitungsfertiger, dekorativer Kunstharzputz für innen und außen

236 Basalt Stufe 1				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212073571000	25,000		24x25,000	4019647021923

237 Basalt Stufe 2				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212072571000	25,000		24x25,000	4019647026683

238 Basalt Stufe 3				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212084571000	25,000		24x25,000	4019647026690

262 Basalt Stufe 4 fein				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212093571000	25,000		24x25,000	4019647026768

220 Bernstein Stufe 1				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212077571000	25,000		24x25,000	4019647026614

222 Bernstein Stufe 2				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212076571000	25,000		24x25,000	4019647026621

222 Bernstein Stufe 2				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212076571000	25,000		24x25,000	4019647026621

223 Bernstein Stufe 3				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212078571000	25,000		24x25,000	4019647026638

265 Bernstein Stufe 4 fein				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212096571000	25,000		24x25,000	4019647026799

230 Granat Stufe 1				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212074571000	25,000		24x25,000	4019647021909

232 Granat Stufe 2				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212082571000	25,000		24x25,000	4019647026591

Diessner GmbH & Co. KG· Tempelhofer Weg 38-42 · 12347 · Berlin-Britz
Telefon 030 - 60 00 02-0 · Fax 030 - 60 00 02-88
info@diessner-farben.de · www.diessner-farben.de

Diessner Buntsteinputz

Verarbeitungsfertiger, dekorativer Kunstharzputz für innen und außen

233 Granat Stufe 3				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212083571000	25,000		24x25,000	4019647026676

264 Granat Stufe 4 fein				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212095571000	25,000		24x25,000	4019647026782

225 Ocker Stufe 1				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212079571000	25,000		24x25,000	4019647026645

226 Ocker Stufe 2				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212080571000	25,000		24x25,000	4019647026652

228 Ocker Stufe 3				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212081571000	25,000		24x25,000	4019647026669

263 Ocker Stufe 4 fein				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212094571000	25,000		24x25,000	4019647026775

240 Smaragd Stufe 1				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212085571000	25,000		24x25,000	4019647026607

253 Smaragd Stufe 2				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212090571000	25,000		24x25,000	4019647021992

251 Smaragd Stufe 3				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212088571000	25,000		24x25,000	4019647022005

261 Smaragd Stufe 4 fein				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212092571000	25,000		24x25,000	4019647026751

311 Braun Stufe 1				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212159571000	25,000		24x25,000	4019647062728

Diessner GmbH & Co. KG· Tempelhofer Weg 38-42 · 12347 · Berlin-Britz
Telefon 030 - 60 00 02-0 · Fax 030 - 60 00 02-88
info@diessner-farben.de · www.diessner-farben.de

Diessner Buntsteinputz

Verarbeitungsfertiger, dekorativer Kunstharzputz für innen und außen

312 Braun Stufe 2				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212160571000	25,000		24x25,000	4019647062742

313 Braun Stufe 3				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212161571000	25,000		24x25,000	4019647062759

314 Braun Stufe 4 fein				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212162571000	25,000		24x25,000	4019647062766

301 Grau Stufe 1				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212155571000	25,000		24x25,000	4019647062698

302 Grau Stufe 2				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212156571000	25,000		24x25,000	4019647062704

303 Grau Stufe 3				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212157571000	25,000		24x25,000	4019647062711

304 Grau Stufe 4 fein				
Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
212158571000	25,000		24x25,000	4019647062728

Diessner GmbH & Co. KG· Tempelhofer Weg 38-42 · 12347 · Berlin-Britz
Telefon 030 - 60 00 02-0 · Fax 030 - 60 00 02-88
info@diessner-farben.de · www.diessner-farben.de